

Marathon[®]
PREMIUM

**Contactgeluid reducerende
en egaliserende ondervloer
voor o.a. verend vinyl
en PVC**

- Contactgeluid reducerende oplossing
- Stabiele ondervloer
- Geschikt voor PVC click, PVC zelfklevend en PVC verlijmd en tapijttegels
- Voor huishoudelijk gebruik

Marathon Premium[®] is een snel te leggen ondervloersysteem dat zorgt voor een super vlakke ondergrond waarop direct PVC verlijmd kan worden. Marathon Premium[®] is een droge egalisatie voor zowel houten draagvloeren en harde steenachtige ondergronden. Het ondervloersysteem is ook een uitstekend geschikte ondergrond voor alle soorten klik PVC, zelfklevende PVC en tapijt tegels.

Het systeem bestaat uit een onder- en bovenplaat die beide voorzien zijn van een speciale interactieve lijm. De platen zijn zeer eenvoudig te plaatsen volgens de bijgeleverde leginstructie. Hierdoor ontstaat er een super vlakke ondergrond om uw vloerbedekking op te leggen.

Marathon Premium[®] is ook zeer geschikt voor appartementen. Marathon Premium[®] behaalt in combinatie met PVC verlijmd, PVC zelfklevend en met cushion vinyl de 10 dB contactgeluidreductie norm volgens de NSG norm. Marathon Premium[®] draagt het NSG keurmerk.

Deze verbetering* werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

Marathon[®]
PREMIUM

Technische gegevens

Artikelnummer	160.200
Dikte / tolerantie (mm)	8 +/- 0,2
Formaat (mm) / toleranties (mm/ m ¹)	560 x 790 +/- 1
Grondstoffen	Naald- en loofhout / MDF
Kleur	Naturel / groen
Brandklasse (EN 13501-1)	D _{fl-s1}
Densiteit (kg/m ³)	528
Gewicht per m ² (kg)	4,22
R waarde (m ² .K/W)	0,13
Compressive Strenght (CS waarde)	393 kPa
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010	
In combinatie met:	
3 mm verend vinyl	12 dB ΔL_{lin} / 23 dB ΔL_w
10 mm tapijttegel	21 dB ΔL_{lin} / 34 dB ΔL_w
3 mm zelfklevende PVC	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
3 mm PVC gelijmd	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Vochtigheidsgehalte (%)	4-10
Zwelling na vochtopname, max (25%)	25
Wateropname na 2 uur, max (%)	45
Formaldehydegehalte	E1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	10 onder- & 10 bovenplaten = 4,42 m ²
Palletinhoud	24 pakken = 106,17 m ²
Palletafname (lxbxh mm)	1130 x 800 x 1000
Palletgewicht	475 kg

Toepassing

Egaliserende en contactgeluid reducerende ondervloer voor PVC zelfklevend, PVC verlijmd en Cushion vinyl. Ook geschikt als egaliserende basis onder click PVC en tapijttegels.

Inhoud pak

10/10

- 10 onder- en 10 bovenplaten
- 560 x 790 mm
- 4,42 m²

Dikte 8 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Marathon Premium[®]!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

