

SCHÖNOX HP RAPID

| Voor meer veiligheid bij de voorbereiding van ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. |

Reactiehars-grondering op PU basis met snelle droging.

De eigenschappen:

- Uit één component
- Sneldrogend
- Neutrale geur
- Waterbestendig
- Makkelijk aan te brengen en gering verbruik
- Goed indringvermogen
- Reststofbindend en hechtverbeterend
- Gepigmenteerd, de laag is duidelijk herkenbaar

Belangrijkste toepassingen:

- Als grondering op tegen vochtbestendige ondergronden met verhoogd restvochtgehalte te gebruiken
- Tot 3,0 CM-% op cementdekvloer met vloerverwarming
- Voor betere hechting op diverse oude ondergronden
- Voor het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrand
- Op bijna alle ondergronden alsook geschikt op vloerverwarmingen

Dat betekent voor u:

- Een veilige oplossing voor het gebruik op ondergronden met verhoogde restvochtigheid
- Snelle uitvoering van uw projecten
- Gebruiksvriendelijke verwerking

Verwerking:



2-laags (200 g/m²)

Volgende bewerking mogelijk na:

- Pas na 40 minuten bij 18°C na de laatste laag, c.q. bij lijmvrij oppervlak
- 2 uur bij 18°C na de laatste laag bij aansluitende parketverlijming of afzanding
- Minstens 12 uur bij egalisatie met gipsgebonden egaliseermiddelen

Verdere informatie vindt u in onze brochure bij het thema vochtige ondergronden.



Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl