


| SCHÖNOX HS 50 - Als het iets meer moet zijn - voor de dikkere lagen. |



Egaliseermiddel voor dikke lagen met de Hybrid-Active-Dry-Technologie.

Producteigenschappen:

- Na 48 uur bekleedbaar
- Laagdiktes van 3 tot 50 mm
- Pompbaar
- Zelfverlopend
- Hoge hard- en vastheid
- Goed te schuren
- Blauer Engel - het milieukeurmerk

Toepassingsgebieden:

- SCHÖNOX HS 50 is geschikt voor het maken van aangehechte dekvloeren in laagdiktes van 3 tot 50 mm bij bedrijven en industriële sector, nieuwbouw en renovatie en modernisering.

Dit betekent voor u:

- Het beste uit twee werelden: SCHÖNOX HS 50 verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen - voor nog sneller, veiliger en efficiënter werken.
- Ideaal in combinatie met dunne vloerverwarmingssystemen.



| Hybrid-Active-Dry-Technology:

100% vermogen om water te binden -
100% verwerkingscomfort |

De Hybrid-Active-Dry-Technology bindt voor 100% het water in het egaliseermiddel! Dit proces garandeert een snelle verharding en een vroege bekleedbaarheid - bij gelijktijdig hoog verwerkingscomfort. Voor een zuinige en snelle verwerking.



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl