

SCHÖNOX® MULTIFIX

Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel

geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor geschikte waterverdraagzame ondergronden, binnen. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.



Producteigenschappen

- met testrapport
- Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-155.20-168
- EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
- kan met water worden verdund
- Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- voor binnen
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- gering verbruik
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- geschikt voor shamponeren volgens RAL 991 A2
- geschikt op vloerverwarming
- gronderen niet noodzakelijk
- rolbaar
- goede tack
- korte droogtijd
- makkelijk te verwerken
- lange hechting
- hoge kleefkrachtontwikkeling
- goed verwijderbaar met afwasloog
- fixering is na opnemen van de bekleding van niet-zuigende ondergronden verwijderbaar
- tapijttegels ook na langere tijd uitwisselbaar

Toepassingsgebied

SCHÖNOX MULTIFIX is geschikt voor het fixeren van:

- textiele vloerbekledingen met
 - gladde en gestructureerde schuimruggen
 - latex-, latexschuim- of PU-schuimruggen
 - synthetische dubbelruggen of juteruggen
 - geschikte vliesruggen
- CV-bekledingen
- SCHÖNOX TS

- anti-slip voor geleidende tapijttegels (SL-Tegels)(let op gebruiksaanwijzing) op geschikte ondergronden binnen.

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Voor het fixeren van vloerbekledingen:
 - De aanwezige ondergrond op een vaste hechting met de ondergrond, waterverdraagzaamheid, dichtheid en zuiverheid testen. Oude werkvloeren goed reinigen.
 - Op keramische bekledingen, natuursteen, parket, linoleum en andere bekledingen met een open poriënstructuur is het verwijderen van SCHÖNOX MULTIFIX zonder resten niet gegarandeerd.
- Let op technische productinformaties van de bekledingsfabrikant betreffende bekledingsspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX MULTIFIX is een zeer emissie-arm speciaal-fixeermiddel en wordt vóór gebruik doorgeroerd.
- Bekledingen, welke met SCHÖNOX MULTIFIX verlijmd worden, dienen geklimatiseerd, spanningsvrij en vlak te zijn.
- De fixering met een roller of lijkcam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
- De juiste hoeveelheid te gebruiken lijm is afhankelijk van de bekledingsrugzijde. Let op een voldoende rugzijdebedekking.
- Aanbevolen lijkcamvertanding: TKB A1, A2, A3, A4 of roller.

Technische gegevens

- Basis: kunstharstdispersie met kleefkrachtversterkende toevoegingsmiddelen
- Kleur: licht beige
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,1 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 15 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik:
 - rol: ca. 100 - 200 g/m²
 - vertanding TKB A1-A4: 150 - 250 g/m²
- Afluchtijd: ca. 20 - 90 min.
- Inlegtijd: als hechtfixering tot ca. 2 uur
- Droogtijd: ca. 24 uur
- Eindvastheid: na ca. 72 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.



SCHÖNOX® MULTIFIX

- SCHÖNOX MULTIFIX kan ter hechtreducering met max. 50 % water worden gemengd.
- Textiele bekledingen met synthetische dubbele ruggen worden meestal in de "halfnatte fase" ingelegd.
- Bekledingen met een gladde achterkant worden meestal in de "hechtfase" ingelegd.
- Om SL-tegels beter te kunnen vervangen worden ze met waterverdunde SCHÖNOX MULTIFIX gefixeerd. De inlegfase is de "hechtfase".
- De verdunningsgraad moet afgestemd worden op de bekleding. De bekleding moet voldoende hechten, maar nog opneembaar zijn.
- In geval van twijfel een proefvlak maken of speciale informatie inwinnen.
- Na het inleggen de bekleding aanwrijven en na een wachttijd nogmaals nawrijven resp. aanwalsen.
- Inlegfasen:
 - "Halfnatte fase": begin van de hechtfase, lijmrollen zijn transparant, tack is vast te stellen (vingerproef). Lijmrollen zijn nog niet droog.
 - "Hechtfase": lijmfilm is transparant, maar tack is nog vast te stellen (vingerproef).
- Wederopname van de bekleding:
 - Voor het verwijderen de bekleding langzaam van de ondergrond opnemen.
 - Fixeringsresten worden met afwasloog na ca. 30 minuten inweektijd verwijderd. Zonodig herhalen.
- Een directe verlijming op oude lijmresten kan tot wisselwerkingen en daardoor tot onaangename geurontwikkeling leiden.

Verpakking

- 14,0 kg kunststofemmer
- 3,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX MULTIFIX koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).

- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel velvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1: zeer emissie-arm

GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor producten op dispersiebasis, die voldoen aan de klasse a.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

Datum van afgifte

29.08.2016

Geldig tot

28.08.2021

Gevarenklasse

- niet van toepassing

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- Verontreinigingen op de bekleding direct verwijderen en restsluier met

geschikte onderhoudsmiddelen (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.

- Afdekking voor de bescherming van de bekleding op zijn vroegst na 72 uur aanbrengen.
- Bij het fixeren op oude bekledingen kan de oppervlaktestructuur veranderen. Dergelijke veranderingen vallen niet onder onze garantie.
- Let op advies van de bekledingsfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

SCHÖNOX® MULTIFIX

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl