

Winner Vilt 6mm

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt voor een duurzame installatie. Het vilt bestaat uit vernadeld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex. Standaard Vilt is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- zeer goed egaliserend vermogen
- goed indrukherstellend vermogen
- zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking
- verlengt de levensduur van het tapijt

Legmethode :	Voor gespannen installatie.
Legrichting :	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning :	Toelatingsnummer Z-158.10-98 geldig tot 8-3-2023
Dikte:	6 mm / $\pm 0,6$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	35m x 2m = $\pm 70m^2$
Gewicht per eenheid:	600 gr/m ² / ± 60 gr/m ² (42 kg/roll) - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	100 kg/m ³ / ± 10 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Latex geïmpregneerd gerecycled en vernaald 100% synthetische textielvezels
Verpakking:	Materiaal : Transparante LDPE folie zonder koker met inlegvel met leginstructie.

Winner Vilt 6mm

Technical information:

Dimensionale stabiliteit trekkracht :	: 40 N/mm ² / lengt 164N / width 59N
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek : (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengt 36,3% / width 64,8%
Rolstoelbelasting (Test methode : EN 985)	: Geschikt (we raden altijd aan vloermatten te gebruiken)
Contactgeluidisolatie Gemeten verbetering in contactgeluid (Delta Lw) (Testmethode : ISO 140-8:1998 & ISO 717-2:1997)	: ΔLw = 27 dB
Thermal resistance (Test method: NA)	: 2,3 togs - 0,23m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de een tapijtininstallatie ligt tussen 50-70% en de verwerkingtemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek)mesje of tapijtschaar.
- Gebruik voor het fixeren op de ondergrond een Roberts Verlengbare Handwals (R105955) of enn andere wals niet zwaarder dan 30 kg!
- Een onder tapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig verlijmen.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

