

## Kleuren (in volgorde van boven naar beneden)

Zwart	SK 71
Grijs	SK 72
Bruin	SK 73

## Technische gegevens

Poolmateriaal	100% Polyamide
Poolgewicht ISO 8543	650 g/m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse EN 1307	32
Brandgedrag Euroclass EN 13501	Cfl-s I
Afmetingen rollen (b*I)***	135 cm / 20 m l, 200 cm / 20 m l
Afmetingen matten***	60*90, 90*150, 135*200 cm
Zandabsorptie Klasse*	3
Optische Klasse**	4
Absorptievermogen TNO W6034	ca. 4,4 l/m <sup>2</sup>
Totaalgewicht ISO 8543	ca. 2800 g/m <sup>2</sup>
Poolhoogte ISO 1766	ca. 5,5 mm
Totaalhoogte ISO 1765	ca. 7,5 mm
Pooldichtheid ISO 8543	0,094 g/m <sup>2</sup>
Aantal noppen ISO 1763	ca. 64.250 /m <sup>2</sup>
Wearing Klasse EN 1963	32
Comfort EN 1307	LC I
Impact geluidsisolatie EN 1307 dB	≥ 10
Dimensionele stabiliteit ISO 2551	< 0,4%
Licht echtheid ISO 105 B02	7
Water echtheid ISO 105 B01	4-5
Wrijf echtheid ISO 105 X12	4-5
Zout water ISO 105 E02	4-5
Shampoo BS 1006	4-5
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05	4-5
Statische oplading ISO 6356	< 2,0 kV
Slipgevoeligheid EN 13893	DS
Garenconstructie	Gesneden pool
Dessin	Gemêleerd
Aantal kleuren	3
Geschiktheid voor trappen EN 1963	Intensief gebruik
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985	Intensief gebruik
Rug	Ftalaat-vrije PVC
Gronddoek	Nonwoven PET/PA

\* Zand absorptie Klasse 3: > = 90 %, Zandabsorptie Klasse: 80 % = < class 2 < 90 %, Zandabsorptie Klasse 1: = < 80 %

\*\* Optische Klasse: 5 is het beste, 1 is het laagste

\*\*\* Alle genoemde afmetingen zijn inclusief een PVC rand van 2,5 cm. De rollengtes zijn een richtlijn. De geleverde lengte kan tot 15 % hoger of lager uitvallen. Installatie en onderhoudsadvies zijn beschikbaar op onze website.

De voorbeelden die hierin staan, zijn niet-bindend en alleen bedoeld ter oriëntatie. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend de technische documentatie op [www.jordanshop.nl](http://www.jordanshop.nl).