



T A P I J T E N L I N O L E U M L I J M

Algemeen

Snelle, oplosmiddelvrije dispersielijm geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.

Eigenschappen


Oplosmiddelvrij | Korte afluchttijd | Geschikt op vloerverwarming |
Zeer goede aanvangshechting | Licht verwerkbaar | Bureauolstoelvast | Geurneutraal
| Zeer goede eindhechting

Verwerking

De ondergrond dient volgens de DIN 18365 normering voorbereid te zijn.
De lijm gelijkmatig opbrengen met de juiste vertanding:
voor de meeste tapijten B1 | voor linoleum B1

Na ca. 30 minuten nawalsen of aanwrijven. Eventueel lassen na 24 uur.

12KG



535611/14547

Technische data V-600 Tapijt en linoleumlijm

Basis : Dispersie met kleefkracht
versterkende toevoegingen.
Kleur : Crème-beige.
Opslagtemp. : Niet onder de +5°C.
Verwerkingstemp. : +15°C grondtemperatuur.
Afluchttijd : Geen.
Inlegtijd : Ca. 20 min. bij normale temperatuur
en luchtvochtigheid.
Eindvastheid : Na ca. 48 uur.

Opslag:

Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Gedurende 1 jaar houdbaar.
Aangebroken verpakking direct weer sluiten.

Rendement:

Ca. 30-35m² per emmer

Milieu:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat biociden om het product te beschermen. Actief bestanddeel: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), 2634-33-5, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 55965-84-9. Gebruik behandelde voorwerpen op een verantwoordelijke wijze. **Alleen voor professioneel gebruik!** Raadpleeg vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.



Galileïstraat 13, 1704 SE Heerhugowaard T 072 - 5710766
info@viehoff.nl